

RICOH
imagine. change.

Aficio®

MP C305SP
MP C305SPF

Digitale multifunctionele kleurenprinter

Kopieerapparaat Printer Fax Scanner



Aficio MP
C305SP

30
ppm Z/W
Kleur

Aficio MP
C305SPF

30
ppm Z/W
Kleur

Hoge afdrukkwaliteit in kleur op A4

De MP C305SP/MP C305SPF bieden u alle functies die u nodig heeft op het gebied van afdrukken, scannen en kopiëren in kleur, gewoon vanaf uw werkplek. De bediening van het systeem is eenvoudig gemaakt door het kantelbare 4,3 inch kleuren touchscreen display. Ricoh's nieuwe platform met de gloednieuwe GWNX-controller biedt u dezelfde functionaliteiten als die van de nieuwe A3-systemen. Het eenvoudige kubusdesign bespaart u ruimte, omdat de MP C305SP/MP C305SPF minder ruimte innemen dan vergelijkbare MFP's.



Eenvoudig in het gebruik

Het aanpasbare 4,3 inch kleuren touchscreen display tilt gebruikersvriendelijkheid naar een nieuw niveau. U kunt het Home-scherm volledig naar wens aanpassen door uw bedrijfslogo eraan toe te voegen en de pictogrammen te wijzigen. U kunt ook andere toepassingen registreren zoals GlobalScan NX, zodat er grote en duidelijk zichtbare buttons weergegeven worden voor eenvoudige invoer van e-mailteksten of mapadressen via het bedieningspaneel.



Zeer productief

Door de korte opwarmtijd en hoge afdruksnelheden van dit systeem kunt u sneller werken. De extra papierladen van de MP C305SP/MP C305SPF zorgen ervoor dat u minder vaak papier hoeft bij te vullen. Dit zijn bovendien de eerste A4 MFP-bureaumodellen die een eenvakslade bevatten, die past in de standaard uitvoerlade. Deze aparte uitvoerlade kan gebruikt worden voor belangrijke afdrucken, zoals binnengekomen faxen.



Hoogwaardig scannen

De scanmogelijkheden zijn scannen in kleur en scannen naar e-mail, map en USB. Om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, gebruikt u simpelweg Scannen naar PDF om een digitaal ondertekende PDF te maken. Met de scanfunctie verkleinen/vergroten kunt u het papierformaat aanpassen. U kunt alleen de bedrukte zijden scannen van enkelzijdig en dubbelzijdig gemengde originelen met de verbeterde Batchscan-functie.

Alles wat u nodig heeft - op uw bureau



Kostenbesparend

De MP C305SP/MP C305SPF bevatten geavanceerde apparaatbeheermogelijkheden die u normaal alleen ziet op A3 MFP's. Met de GWNX-controller kunt u apparaatinstellingen configureren, de status bijhouden en gebruiksrapportages uitdraaien. Hiermee wint u tijd, verhoogt u uw efficiëntie en bespaart u geld.

Limietinstelling & dubbelzijdig

Om het aantal onnodige afdrucken/kopieën terug te dringen, kunt u limieten instellen voor de hoeveelheid uitvoer die elke individuele gebruiker of groep mag verbruiken. Dubbelzijdig afdrucken is standaard ingesteld. Dit helpt u om de hoeveelheid afgedrukte documenten te verminderen en papier te besparen.



Laag energieverbruik

De MP C305SP/MP C305SPF bevatten Ricoh's nieuwe Quick Start Up (QSU) fuseersysteem. De Typical Electricity Consumption (TEC) van deze systemen is de laagste in hun klasse. Daarnaast vermindert QSU de hersteltijd vanuit de slaapstand en de tijd die benodigd is voor het opwarmen van het apparaat.

MP C305SP/MP C305SPF

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Aficio®

ALGEMEEN

Opwarmtijd:	23 seconden
Snelheid van de eerste afdruk:	Kleur: 11 seconden Zwart-wit: 7 seconden
Continue uitvoersnelheid:	Kleur: 30 pagina's per minuut Zwart-wit: 30 pagina's per minuut
Geheugen:	Maximum: 1 GB
Afmetingen (B x D x H):	498 x 532 x 505 mm
Gewicht:	45 kg
Netspanning:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIEERAPPARAAT

Kopieerproces:	Droog elektrostatisch transfersysteem
Meervoudig kopiëren:	Tot 99 kopiëren
Resolutie:	600 dpi
In-/uitzoomen:	Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PRINTER

Printertaal:	Standaard: PCL5c, PCL6, Adobe®, PostScript® 3™
Afdrukresolutie:	200 dpi, 600 dpi, 600 dpi
Interface:	Standaard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Optie: Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Netwerkprotocol:	Standaard: TCP/IP Optie: IPX/SPX
Windows® omgevingen:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Mac OS omgevingen:	Macintosh OS X Native versie 10.2 of later
UNIX omgevingen:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Novell® Netware® omgevingen:	versie 6.5
SAP® R/3® omgevingen:	SAP® R/3 3.x® of later

SCANNER

Scansnelheid:	Kleur: Maximaal 30 originelen per minuut Zwart-wit: Maximaal 30 originelen per minuut
Resolutie:	100 dpi, 200 dpi, 200 dpi, 600 dpi, 600 dpi
Origineel formaat:	A4, A5, B5
Bestandsindeling:	Enkele pagina TIFF, Enkele pagina JPEG, Enkele pagina PDF, Enkele pagina hoge compressie PDF, Enkele pagina PDF-A, Meerdere pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF, Meerdere pagina's hoge compressie PDF, Meerdere pagina's PDF-A
Gebundelde stuurprogramma's:	Netwerk-TWAIN
Scannen naar:	e-mail: SMTP, POP, IMAP4 Map: SMB, FTP, NCP (optie)

FAX

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3
Resolutie:	8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi
Verzendsnelheid:	G3: 2 second(en) (200 x 100 dpi, JBIG)
Modemsnelheid:	Maximaal: 33,6 Kbps
Scansnelheid:	2,4 second(en)
Geheugencapaciteit:	4 MB
Geheugenback-up:	Ja

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat:	Standaard papierlade(s): A4, A5 Handinvoer: A4, A6
Papierinvoercapaciteit:	Maximaal: 1350 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Maximaal: 200 vellen
Papiergewicht:	Standaard papierlades: 60 - 163 g/m ² Handinvoer: 60 - 220 g/m ² Duplexlade: 60 - 163 g/m ²

Milieukeurmerken

Stroomverbruik:	Maximaal: 1,2 kW Gereed (modus): 45 W Slaapstand: 1,2/1,3 W Elektriciteitsverbruik (TEC): 1170/1191 W/u
-----------------	--

SOFTWARE

Standaard:	SmartDeviceMonitor Web SmartDeviceMonitor® Web Image Monitor
Optioneel:	Unicode-lettertypepakket voor SAP

OPTIES

Glasplaatklep, ARDF, Papierlade van 2 x 500 vellen, Interne (fax)uitvoerlade, Onderzetkast, Harde schijf, Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, VM-kaart, Netware, Pictbridge, Browseerinterface, Tellerinterface, File Format Converter, Copy Data Security Unit, Faxkaart

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.



ISO9001 gecertificeerd,
ISO14001 gecertificeerd,
ISO27001 gecertificeerd

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of layout ervan mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of geheel worden gekopieerd en/of opgenomen in andere werkstukken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.be

RICOH
imagine. change.

Neem voor meer informatie contact op met

Ricoh Luxembourg
Tél. : (+352) 33.58.88

Ricoh Belgium
Medialaan 28A
1800 Vilvoorde
Belgium
Tel : +32 (0)2 558 22 11
Fax : +32 (0)2 558 27 11
www.ricoh.be