

Slimmer en sneller werken



Verbeter uw productiviteit

De Aficio™MP C4501/MP C5501 zijn ontworpen om de productiviteit op kantoor te verbeteren. De documentstroom wordt aanzienlijk versneld dankzij de single pass-duplex, het afdrukken in kleur met een hoge snelheid van 45/55 pagina's per minuut en de opwarmtijd van slechts 24/38 seconden. De productiviteit wordt nog meer verbeterd dankzij de optionele enveloppeninvoer en de mogelijkheid om direct vanaf een USB-geheugenstick of SD-kaart af te drukken. Een van de milieuvriendelijke eigenschappen is het zeer lage stroomverbruik om de milieubelasting van uw kantoor terug te brengen. De geavanceerde beveiligingskenmerken zorgen ervoor dat deze multifunctionele printers een betrouwbare partner op uw kantoor zijn.



- Goed beveiligd met standaard harde schijfoverschrijving en coderingsfuncties.
- Afdrukken vanaf een USB-geheugenstick of SD-kaart (optioneel).
- Afdrukkosten beheren met de quota-instelling.
- Afdrukken/kopiëren met een snelheid van 45/55 pagina's per minuut.
- Op hoge snelheid scannen met single pass-duplex (MP C4501SPDF/MP C5501SPDF).

Betrouwbaar en functioneel



OPTIMALE PRODUCTIVITEIT GEGARANDEERD

Kies de Aficio™MP C4501/MP C5501 voor hoge productiviteit en efficiëntie. Nadat deze systemen in 22/36 seconden opgewarmd zijn, drukken ze snel in kleur af met een snelheid van 45/55 pagina's per minuut. De opwarmtijd van de single pass-duplexmodellen is 24/38 seconden. Herstel uit de slaapstand is eveneens snel: slechts 20/32 seconden en 20/34 voor de SPDF-modellen. Grote documenten zijn geen enkel probleem, aangezien er tot 4400 vellen in de lades geplaatst kunnen worden. Bespaar tijd door met de optionele USB-/SD-sleuf direct van een USB-geheugenstick of SD-kaart af te drukken (afdrukbare bestandstypen: PDF, JPEG en TIFF).



DUPLEX MAAKT HET VERSCHIL

Enkelzijdig scannen gebeurt met een snelheid van 67 pagina's per minuut. Dubbelzijdig scannen (met de MP C4501SPDF en MP C5501SPDF) is met 116 pagina's per minuut nóg sneller dankzij de single pass-duplexfunctie; voor- en achterkant worden tegelijkertijd gescand. U kunt ook tijd besparen door eenvoudigweg over te schakelen op de handinvoer.



STEL EEN UITVOERLIMIET IN

Bespaar geld en verminder de belasting op het milieu door quota in te stellen. U kunt voor elke individueel of elke groep een maximaal aantal afdrukken/kopieën instellen. Hierdoor krijgt u een mooi overzicht van het printgebruik van al uw kantoormedewerkers en u bespaart tegelijkertijd op kosten.

VEEL VERSCHILLENDE MEDIASOORTEN

Afdrukken op zwaar papier tot 300 g/m² is geen enkel probleem voor de Aficio™MP C4501/MP C5501. De Aficio™MP C4501/MP C5501 zijn daarom ideaal voor het verwerken van opdrachten waar er op dikke papiersoorten moet worden afgedrukt, zoals bij direct mailings of brochures. Afdrukken op enveloppen gaat eveneens gemakkelijk; gebruik gewoon de interne enveloppenlade.





ALS BEVEILIGING EEN PRIORITEIT IS

De Aficio™MP C4501/MP C5501 maken gebruik van het hoogste beveiligingsniveau momenteel beschikbaar en bieden u daardoor zekerheid. De standaard functie voor harde schijfcodering codeert de gegevens die worden aangemaakt op de apparaten. Met Data Overwrite Security kunt u alle tijdelijke gegevens op de harde schijf overschrijven. Daarnaast bevatten deze systemen nog een extra beveiligingsfunctie, waarmee u scangegevens beveiligd naar uw e-mailinbox (SMTP via SSL) kunt verzenden.

EENVOUDIG IN HET GEBRUIK

De Aficio™MP C4501/MP C5501 worden standaard geleverd met Ricoh's App2Me-softwareplatform. Dit innovatieve technologieplatform ondersteunt Ricoh Widgets. Hiermee kunnen mobiele gebruikers zelf bepalen hoe zij communiceren met de MFP. Wanneer deze software-applicaties zijn geïnstalleerd op een aangesloten computer of laptop, worden deze automatisch herkend door een MFP die uitgerust is met App2Me. De Widgets van de gebruiker worden vervolgens direct weergegeven op het bedieningspaneel van de MFP, waardoor er snel toegang verkregen kan worden tot de nieuwste hulpprogramma's en applicaties.



MILIEUVRIENDELIJK

Bij Ricoh helpen wij u om de impact die uw kantoor op het milieu heeft te verminderen, terwijl we tegelijkertijd uw kosten omlaag brengen. De MP C4501/MP C5501 hebben milieuvriendelijke en kostenbesparende functies zoals dubbelzijdig afdrukken, een zeer efficiënte energiespaarstand, verhoogd tonerrendement en laag energieverbruik. De apparaten kunnen ook op de Eco Mode ingesteld worden. Dit is een instelling die u kan helpen uw elektriciteitsverbruik aanzienlijk te verminderen. De snelle opwarmtijd is een resultaat van Ricoh's ultramoderne interne fusingsysteem. Daarnaast zijn de producten van Ricoh Energy Star-gecertificeerd. Dit betekent dat er minder CO2 wordt geproduceerd bij het genereren van elektriciteit die nodig is om de systemen van Ricoh te laten functioneren.

KOPIERAPPARAAT

Kopieerproces:	Scannen met laserstralen & electrofotografisch printen
Kopieersnelheid:	Kleur: 45/55 kopieën per minuut Zwart-wit: 45/55 kopieën per minuut
Resolutie:	600 dpi
Meervoudig kopiëren:	Tot 999
Opwarmtijd:	22/36 seconden (24/38 seconden voor SDPF)
Uitvoersnelheid van de eerste afdruk:	Kleur: 5,9/5,0 seconden Zwart-wit: 3,7/3,1 seconden
Zoomen:	25 - 400% (in stappen van 1%)
Geheugen:	2 GB (standaard)
Harde schijf:	160 GB (standaard)
Papierinvoercapaciteit:	Standaard: 2 papierlades van 550 vellen Handinvoer van 1 x 100 vellen Maximaal: 4400 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Maximaal: 3625 vellen
Papierformaat:	A6 - A3
Papiergewicht:	Papierlades: 60 - 256 g/m² Handinvoer: 60 - 300 g/m² Duplexeendheid: 60 - 169 g/m²
Dubbelzijdig:	Standaard
Afmetingen (B x D x H):	670 x 677 x 760 mm
Gewicht:	Minder dan 130/133 kg (incl. ARDF/SPDF)
Netspanning:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik:	In bedrijf: Maximaal 1,7 kW Energiespaarstand: 102 W Automatische uitschakelmodus: 1,5 W
Gemiddeld stroomverbruik (TEC):	2,64/3,53 kWh (MP C4501AD/MP C5501AD)

PRINTER

Afdruksnelheid:	Kleur: 45/55 afdrucken per minuut Zwart-wit: 45/55 afdrucken per minuut
Printertaal:	Standaard: PCL5c, PCL6 (XL) Optie: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Resolutie:	Maximaal: 1200 x 1200 dpi
Interface:	Standaard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB Host I/F Optie: Bidirectioneel IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA-ondersteuning), Ethernet 1000 base-T, USB 2.0/SD-sleuf
Netwerkprotocol:	TCP/IP, IPX/SPX
Ondersteunde netwerken:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS X v10.2 or later (OS X native), IBM® System i5™ HPT, SAP® R/3®, NDPS Gateway, AS/400® using OS/400 Host Print Transform, Citrix

SCANNER

Scansnelheid:	Maximaal 67 originelen per minuut (LEF, A4, 200/300 dpi) (met ARDF) Maximaal 85/116 originelen per minuut (LEF, A4, 200/300 dpi) (met SPDF, enkelzijdig/dubbelzijdig)
Resolutie:	Maximaal 1200 dpi (alleen TWAIN-scannen)
Origineelformaat:	A5 - A3
Bestandsformaat (uitvoer):	PDF/JPEG/TIFF/Hoge compressie PDF
Gebundelde drivers:	Netwerk-TWAIN
Scan to email:	SMTP, POP3
Bestemmingsadressen:	Maximaal 500 per printopdracht
Opgeslagen bestemmingsadressen:	Maximaal 2000
Adresboek:	Via LDAP of lokaal op de harde schijf
Scan to folder:	SMB, FTP, NCP
Bestemming:	Maximaal 50 mappen per printopdracht

SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

FAX (OPTIE)

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internetfax, ITU-T (T.38) IP-fax
Modemsnelheid:	Maximaal: 33,6 Kbps
Resolutie:	Standaard/detail: 200 x 100/200 dpi Maximaal: 400 x 400 dpi (optie)
Compressiemethode:	MH, MR, MMR, JBIG
Scansnelheid:	0,8 seconden (A4, SEF, standaard/detailmodus)
Geheugencapaciteit:	Standaard: 4 MB Maximaal: 28 MB
Geheugenback-up:	Ja

OVERIGE OPTIES

Afdekkleef, Auto Reverse Document Feeder (ARDF) van 100 vellen, optie voor scannertoegankelijkheid, lage onderzetkast, papierlades van 2 x 550 vellen, zij-bulkade van 1200 vellen, bulkade (LCT) van 2000 vellen, koppelmodule, finisher met meerdere uitvoerlades van 1000 vellen, boekjesfinisher van 2000 vellen, finisher voor 3000 vellen, verschillende perforatiekits, tweede G3-poort, faxgeheugen, Interne staffeluitvoer, interne (fax)uitvoerlade, zijlade, envelopinvoer, browsereenheid, kaartlezersteun, File Format Converter, Data Overwrite Security Unit, teller interface-eenheid, beugel voor sleutelteller, Remote Communication Gate, GlobalScan NX, kaartverificatiepakket, USB 2.0/SD-sleuf, Unicode-lettertypepakket voor SAP, Camera Direct Print Card, professionele softwareoplossingen

Deze producten van Ricoh voldoen aan de EC ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing.

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.

ISO9001 gecertificeerd, ISO14001 gecertificeerd

Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of lay-out ervan mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of geheel worden gekopieerd en/of opgenomen in andere werkstukken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com



RICOH

Neem voor meer informatie contact op met